

LIGHT

Trinciatrice

Shredder



Caratteristiche di serie - Standard features

LIGHT

Trinciatrice posteriore ideale per erba e piccoli sarmenti con un diametro di taglio max. di Ø 2 cm. Concepita per trattrici da 20-30 hp 11-22 Kw. Disponibile con attacco a tre punti e scatola ingranaggi reversibile, di serie con spostamento laterale meccanico, regolazione del rullo posteriore Ø 139 mm e slitte di appoggio.

Scocca a doppia struttura interna con contro coltelli interni e rotore a mazze forgiate (o coltelli Y). Bandelle parasassi rinforzate e protezione anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for grass and vine shoot with a cutting diameter max. Ø 2 cm. Designed for tractors from 20-30 hp 15-22 kW. Provided with three-point hitch and reversible gears box, of mechanical lateral movement series, rear roller regulation Ø 139 mm and support slides. Double internal structure body with against internal knives and forged club rotor (or Y knives). Rock fall protection butt hinge and reinforced safety guard in accordance with EC.

Mazza Ø 16.5 mm - 0.6 Kg
Hammer Ø 16.5 mm - 1.15 Kg



Coltello Ø 16.5 mm
Knife Ø 16.5 mm



Spostamento laterale meccanico
Mechanical lateral displacement



Parapolvere posteriore in gomma
Rear rubber stone-protection



Regolazione rullo in altezza
Rear Roller with high adjustment



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT


Struttura a doppia lamiera.
Double iron-structure

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.							 L x P H	 Kg
LIGHT 120 1025120	20hp/15Kw	18	36+18	60 - 60 cm 34 - 86 cm	2	540	130x85 h 42 cm	220
LIGHT 130 1025130	20hp/15Kw	20	40+20	65 - 65 cm 34 - 86 cm	2	540	140x85 h 42 cm	235
LIGHT 145 1025145	30hp/22Kw	22	44+22	72 - 73 cm 35 - 115 cm	2	540	155x85 h 42 cm	262
LIGHT 160 1025160	30hp/22Kw	24	48+24	80 - 80 cm 40 - 120 cm	2	540	170x85 h 42 cm	289

ACCESSORI per trinciatrici

Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV